
Diagramme de sélection



Structure du code

Attention ! La possibilité de combiner les numéros de référence n'implique pas la disponibilité effective des produits. Contacter notre bureau de distribution.

E2 1ILA210

Bague de fixation et anneau façonné	
1	bague en plastique (standard)
2	bague en plastique et anneau façonné
3	bague en métal
4	bague en métal et anneau façonné

Marquage	
0	sans marquage (standard)
IT7	IN SERVIZIO
IT8	ERRORE
L54	ϟ
...	...

Autres marquages sur demande. Voir page 205.

Forme de la verrine	
A	plane lisse

Couleur de la verrine	
0	sans verrine
2	blanc
3	rouge
4	vert
5	jaune
6	bleu
8	orange



Caractéristiques principales
- Degré de protection IP67 et IP69K
- Possibilité de personnalisation avec des symboles
- Verrine colorée échangeable

Labels de qualité :

Homologation IMQ : CA02.04806
Homologation UL : E131787
Homologation EAC : RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection :	IP67 selon EN 60529 IP69K selon ISO 20653
Température ambiante :	-25°C … +70°C
Type d'éclairage :	Associé à un bloc lumineux à LED série E2 LP●●●●, E2 LF●●●●
Couple de serrage bague de fixation :	2 … 2,5 Nm
Prescriptions d'utilisation :	voir page 179

Conformité aux normes :
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, EN IEC 63000, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Conformité aux exigences requises par :
Directive Basse Tension 2014/35/UE,
Directive CEM 2014/30/UE,
Directive RoHS 2011/65/UE.

Caractéristiques homologuées par UL

For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm

Caractéristiques générales

Degré de protection IP67 et IP69K

IP69K
IP67

Ces dispositifs ont été développés pour une utilisation dans les conditions ambiantes les plus difficiles, ils ont été soumis aux tests d'immersion prévus pour le degré de protection IP67 conformément à EN 60529. Ils peuvent donc être employés dans tous les environnements dans lesquels un degré de protection maximal est requis pour l'enveloppe. Des mesures particulières ont été prises pour que les dispositifs puissent aussi être utilisés dans des machines dont le nettoyage a lieu au jet d'eau chaude à haute pression. Les dispositifs ont même réussi les tests au jet d'eau à une pression de 100 bar et à une température de 80°C requis par le degré de protection IP69K selon ISO 20653.

Personnalisable




Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients et à divers types d'applications, Pizzato Elettrica offre la possibilité de personnaliser les indicateurs lumineux avec des inscriptions, symboles et des verrines interchangeables de différentes couleurs.

Bague de fixation en métal



La bague de fixation métallique est particulièrement adaptée aux applications pour lesquelles la fixation du composant au tableau de commande doit être très stable. C'est le cas par exemple sur des plaques métalliques dont les coupes ne présentent pas d'encoches pour l'orientation.

Anneau façonné



L'anneau façonné peut être utilisé s'il n'y a pas de porte-plaquettes ou d'autres dispositifs, il empêche le dépôt de saleté ou d'autres résidus entre l'indicateur et le panneau ou le boîtier.
Ceci s'avère particulièrement utile, par exemple, dans les secteurs qui exigent un niveau élevé de propreté et d'hygiène.

Association couleurs de LED / couleurs de verrines

Couleur LED	Couleur de la verrine
blanc	blanc / jaune
rouge	rouge
vert	vert
bleu	bleu
orange	orange

Note : Des combinaisons de couleurs de LED avec des couleurs de verrines différentes de celles indiquées peuvent donner une couleur différente de celle attendue.

Tableau de sélection des indicateurs lumineux





Couleur et marquage actionneur	Avec verrine	Sans verrine
sans verrine	-	E2 1ILA010
blanc	E2 1ILA210	-
rouge	E2 1ILA310	-
vert	E2 1ILA410	-
jaune	E2 1ILA510	-
bleu	E2 1ILA610	-
orange	E2 1ILA810	-

Produits complets avec indicateurs lumineux



Couleur et marquage actionneur	LED pos 2	LED pos 3	LED pos 1	Article
blanc	-	LED	-	E2 AC-DXBC0200 E2 1ILA210 + E2 1BAC11 + E2 LP1A2V1
rouge	-	LED	-	E2 AC-DXBC0201 E2 1ILA310 + E2 1BAC11 + E2 LP1A3V1
vert	-	LED	-	E2 AC-DXBC0202 E2 1ILA410 + E2 1BAC11 + E2 LP1A4V1
jaune	-	LED	-	E2 AC-DXBC0203 E2 1ILA510 + E2 1BAC11 + E2 LP1A2V1
bleu	-	LED	-	E2 AC-DXBC0204 E2 1ILA610 + E2 1BAC11 + E2 LP1A6V1
orange	-	LED	-	E2 AC-DXBC0205 E2 1ILA810 + E2 1BAC11 + E2 LP1A8V1

➔ Pour les caractéristiques des blocs à LED, voir les chapitres correspondants


Verrines pour indicateurs lumineux E2 •IL



Pour commander des verrines pour indicateurs lumineux E2 1IL avec marquage : dans les codes d'article, remplacez les puces ●●● par le code du marquage indiqué au chapitre Accessoires page 205.
Exemple : verrine de couleur blanche, pour indicateurs lumineux avec marquage « ϟ ».
VE LN2A2●●● → VE LN2A2**L54**


Article	Description	Couleurs	Pièces/ pack
VE LN2A20	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur blanche, sans marquage	○	10
VE LN2A30	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur rouge, sans marquage	●	10
VE LN2A40	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur verte, sans marquage	●	10
VE LN2A50	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur jaune, sans marquage	●	10
VE LN2A60	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur bleue, sans marquage	●	10
VE LN2A80	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur orange, sans marquage	●	10
VE LN2AA0	6 verrines pour indicateurs lumineux, sans marquage, couleurs : blanc, rouge, vert, jaune, bleu, orange	○ ● ● ● ● ●	1
VE LN2A2●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur blanche, avec marquage	○	1
VE LN2A3●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur rouge, avec marquage	●	1
VE LN2A4●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur verte, avec marquage	●	1
VE LN2A5●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur jaune, avec marquage	●	1
VE LN2A6●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur bleue, avec marquage	●	1
VE LN2A8●●●	Verrine pour indicateurs lumineux, couleur orange, avec marquage	●	1

Distances minimales de montage



Dessins cotés

Toutes les mesures sont indiquées en mm



➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**

Accessoires

➔ Autres ACCESSOIRES à la page 175